


Aperçu

EN BREF

Le système AlphaStation XP900 comprend :

- Module de processeur Alpha avec UC 21264 à 466 MHz et antémémoire ECC intégrée de 2 Mo
- Deux ports Ethernet 10/100 BaseT intégrés
- Quatre connecteurs d'extension PCI, trois connecteurs PCI 64 bits, un connecteur PCI 32 bits
- Adaptateur SCSI au choix
- Configuration de mémoire au choix
- Unité de disquette de 1,44 Mo
- Unité CD-ROM de 600 Mo
- Unités de disque dur au choix
- Baie d'unité de 13,33 cm x 4,06 cm (5,25 po x 1,6 po) amovible ou deux baies d'unité de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po), une baie d'unité de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po)
- Deux ports série, un port série de commande de modem asynchrone à duplex intégral, un port série de commande de modem asynchrone à duplex intégral réservé à la console de télégestion (RMC)
- Port parallèle amélioré bidirectionnel
- Port de clavier et port de souris PS/2
- Adaptateur graphique au choix
- Système d'alimentation de 300 watts (120/240 V, 60/50 Hz) avec entrée c.a. autodétectrice
- Souris à 3 boutons
- Cordon d'alimentation américain livré avec commandes nord-américaines
- Documentation en anglais (États-Unis)
- Système d'exploitation Tru64 UNIX ou OpenVMS installé en usine (systèmes prêts pour Linux disponibles)
- Garantie de 90 jours sur les produits logiciels
- Services Compaq, y compris une garantie de trois ans sur les produits matériels avec service sur place et intervention le jour ouvrable suivant – Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Centre d'information sur les produits Compaq au 1 888 88-COMPAQ.
- **Remarque :** kit régional obligatoire pour les systèmes configurés sur commande



- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. Unité de disquette | 6. Ports de clavier et de souris |
| 2. Ventilateur | 7. Unité centrale de traitement et ventilateur |
| 3. Carte adaptatrice de connexion PCI | 8. Système d'alimentation |
| 4. Cartes de mémoire | 9. Unités de disque |
| 5. Deux ports Ethernet | 10. Unité CD-ROM |

Caractéristiques standard

Processeur

Processeur Alpha 21264 à 466 MHz avec antémémoire ECC intégrée de 2 Mo

Évolutivité

Unité centrale standard; mise à niveau de la mémoire et des disques durs

Mémoire

Standard	Systèmes configurés sur commande – choix de configurations de mémoire, capacité minimale de 128 Mo
Maximale	2 Go (deux kits d'extension de mémoire comprenant deux modules DIMM standard en industrie avec soutien ECC)

Contrôleur de réseau

Deux ports Ethernet 10/100 BaseT intégrés

Capacité d'extension

Baies d'unité de stockage	Cinq (baie d'unité de disquette, baie d'unité CD-ROM, baie de support amovible de 13,33 cm x 4,06 cm (5,25 po x 1,6 po) ou baie d'unité de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po), deux baies d'unité de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po)
Connecteurs PCI	Quatre (trois 64 bits, un 32 bits)

Capacité de stockage

Unité de disquette	1,44 Mo
Unité CD-ROM	13,33 cm (5,25 po), demi-hauteur
Disques durs	Systèmes configurés sur commande – disques durs au choix

Adaptateurs d'unité de stockage

Systèmes configurés sur commande – adaptateurs au choix

Ports d'extension

Parallèle	1 port amélioré bidirectionnel
Série	2 ports, 1 port série avec commande de modem asynchrone en duplex intégral, et 1 port série de commande de modem asynchrone à duplex intégral réservé à la console de télégestion (RMC)
Clavier	1 port PS/2
Souris	1 port

Traitement graphique

Systèmes configurés sur commande – adaptateurs graphiques au choix

Système d'alimentation

Système d'alimentation de 300 watts (120/240 V, 60/50 Hz)

Options soutenues

Pour obtenir un sommaire détaillé sur les options soutenues par le système AlphaStation XP900, consulter la liste des options soutenues par le système AlphaServer DS10 – http://www.compaq.com/AlphaServer/options/asds10/ds10_All_options.html#OptListHead.

Remarque : ce site Web est en anglais seulement.

Caractéristiques standard

Soutien de systèmes d'exploitation

Les systèmes *AlphaStation* XP900 Tru64 UNIX comprennent le système d'exploitation préinstallé (version 5.1), la licence de base pour deux utilisateurs et la licence classique Compaq Open3D.

Les systèmes *AlphaStation* XP900 OpenVMS comprennent le système d'exploitation préinstallé (version 7.2-1), la licence de base, la licence d'utilisation concurrente pour un utilisateur, la licence NAS 150 Client et la licence classique Compaq Open3D.

Les systèmes *AlphaStation* XP900 prêts pour Linux sont livrés sans système d'exploitation; Red Hat 6.0 ou SuSe 6.1 peuvent être achetés séparément auprès d'un distributeur Linux.

Soutien minimal de SE : Tru64 UNIX version 4.0F ou OpenVMS version 7.1-2.

Service et soutien

Protection des Services Compaq, y compris une garantie de trois ans sur les produits matériels avec service sur place et intervention le jour ouvrable suivant. La garantie sur les produits logiciels prévoit la consultation téléphonique pendant 90 jours. La formation, la consultation, l'intégration de réseau, le soutien logiciel, la maintenance complète du système et les services garantissant le temps de bon fonctionnement sont aussi offerts aux clients exigeant un service et un soutien de plus haut niveau. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquer avec le Centre d'information sur les produits Compaq au 1 888 88-COMPAQ.

Options

Étape 1 – Choix du système

Les systèmes *AlphaStation* XP900 comprennent Tru64 UNIX version 5.0A ou OpenVMS version 7.2-1.

Les systèmes configurés sur commande doivent obligatoirement comporter les éléments suivants :

- Configuration de mémoire au choix (minimale de 128 Mo)
- Unités de disque au choix; le système d'exploitation sera installé sur le disque dur de moindre capacité
- Adaptateur SCSI au choix
- Kit régional propre au pays

Remarque : le clavier n'est pas obligatoire. Il est recommandé pour utiliser pleinement les fonctions du système.

Systèmes *AlphaStation* XP900 configurés sur commande

SE	UC	Mémoire	Adaptateur SCSI	Port Ethernet	Traitement graphique	Disque dur	N° de commande
Tru64 UNIX	466 MHz	Obligatoire	Obligatoire	Intégré	En option	Obligatoire	SN-DB10W-A3
OpenVMS	466 MHz	Obligatoire	Obligatoire	Intégré	En option	Obligatoire	SN-DB10W-A4
Prêt pour Linux	466 MHz	Obligatoire	Obligatoire	Intégré	En option	Obligatoire	SN-DB10W-A1

Étape 2 – Ajout d'extensions de mémoire – Requis pour les systèmes configurés sur commande

- Mémoire maximale de 2 Go (deux kits de mémoire); chaque kit de mémoire comprend deux modules DIMM standard en industrie avec soutien ECC.
- Les systèmes configurés sur commande doivent obligatoirement comporter une mémoire de 128 Mo.

Kit de mémoire de 128 Mo, deux modules DIMM à 83 MHz de 128 Mo (200 broches)	3X-MS310-BA
Kit de mémoire de 256 Mo, deux modules DIMM à 83 MHz de 128 Mo (200 broches)	3X-MS310-CA
Kit de mémoire de 512 Mo, deux modules DIMM à 83 MHz de 256 Mo (200 broches)	3X-MS310-DA
Kit de mémoire de 1 Go, deux modules DIMM à 83 MHz de 512 Mo (200 broches)	3X-MS310-EA

Étape 3 – Ajout d'un kit régional – Requis pour les systèmes configurés sur commande

- Le kit régional comprend deux cordons d'alimentation propres au pays, de la documentation et une souris; la licence pour Tru64 UNIX ou OpenVMS est comprise.
- Les systèmes configurés sur commande doivent comporter un kit régional.
- Il faut commander un kit régional par système; les commandes au volume doivent comporter un nombre de kits régionaux équivalent au nombre total de systèmes commandés.

États-Unis, Canada, Taiwan, Philippines, Thaïlande, Japon (Anglais)	SN-PBB0U-AA
Australie, Nouvelle-Zélande (Anglais)	SN-PBB0U-CN
Canada (Français)	SN-PBB0U-AC
Chine, Asie (Anglais)	SN-PBB0U-CA
Chine (Chinois simplifié)	SN-PBB0U-CV
Danemark (Anglais)	SN-PBB0U-AD
Finlande (Anglais)	SN-PBB0U-AF
France, Belgique (Français)	SN-PBB0U-AP
Europe en général (Anglais)	SN-PBB0U-EC
Allemagne (Allemand)	SN-PBB0U-AG
Italie (Italien)	SN-PBB0U-AI
Japon (Japonais)	SN-PBB0U-AJ
Japon (Anglais)	SN-PBB0U-CC
Pays-Bas (Hollandais)	SN-PBB0U-AH
Norvège (Anglais)	SN-PBB0U-AN
Espagne (Espagnol)	SN-PBB0U-AS
Suède (Anglais)	SN-PBB0U-AM

Options

Étape 3 – Ajout d'un kit régional – Requis pour les systèmes configurés sur commande (suite)

Suisse (Anglais)	SN-PBB0U-CH
Suisse (Français)	SN-PBB0U-AK
Suisse (Allemand)	SN-PBB0U-AL
Suisse (Italien)	SN-PBB0U-AW
Royaume-Uni (Anglais)	SN-PBB0U-AE

Étape 4 – Ajout d'un clavier – Requis pour l'utilisation du système

- Les systèmes configurés sur commande ne comprennent aucun clavier.
- Le clavier n'est pas obligatoire. Il est recommandé pour utiliser pleinement les fonctions du système.

	Tru64 UNIX / Prêt pour Linux	OpenVMS
Clavier anglais (États-Unis)	SN-LKQ47-AA	LK461-A2
Clavier arabe	SN-LKQ47-BR	-
Clavier belge	SN-LKQ47-AB	LK461-AB
Clavier BHCSY	SN-LKQ47-AX	-
Clavier anglais (Canada)	-	LK461-AQ
Clavier français (Canada)	SN-LKQ47-AC	LK461-AC
Clavier cyrillique	SN-LKQ47-BT	LK461-BT
Clavier tchèque	SN-LKQ47-BV	LK461-BV
Clavier danois	SN-LKQ47-AD	LK461-AD
Clavier hollandais	SN-LKQ47-AH	LK461-AH
Clavier finlandais	SN-LKQ47-AF	LK461-AF
Clavier français	SN-LKQ47-AP	LK461-AP
Clavier allemand	SN-LKQ47-AG	LK461-AG
Clavier grec	SN-LKQ47-BH	LK461-BH
Clavier hébreu	SN-LKQ47-AT	LK461-AT
Clavier hongrois	SN-LKQ47-BQ	LK461-BQ
Clavier international	SN-LKQ47-BA	-
Clavier italien	SN-LKQ47-AI	LK461-AI
Clavier coréen	SN-LKQ47-BK	-
Clavier latino-américain	SN-LKQ47-AR	-
Clavier norvégien	SN-LKQ47-AN	LK461-AN
Clavier polonais	SN-LKQ47-BP	LK461-BP
Clavier slovaque	SN-LKQ47-CZ	LK461-CZ
Clavier suédois	SN-LKQ47-AM	LK461-AM
Clavier français (Suisse)	SN-LKQ47-AK	LK461-AK
Clavier allemand (Suisse)	-	LK461-AL
Clavier anglais (Royaume-Uni)	SN-LKQ47-AE	-
Clavier portugais	SN-LKQ47-AV	LK461-AV
Clavier roumain	-	LK461-BL
Clavier chinois méridional	SN-LKQ47-CV	-
Clavier espagnol	SN-LKQ47-AS	LK461-AS
Clavier taiwanais	SN-LKQ47-BI	-
Clavier thaïlandais	SN-LKQ47-CB	-
Clavier turc	SN-LKQ47-BU	LK461-BU
Clavier français (Turquie)	-	LK461-BW
Clavier yougoslave	-	LK461-BY

Options

Étape 5 – Ajout d'unités de stockage internes – Contrôleurs/adaptateurs d'unités de stockage et disques durs SCSI obligatoires pour les systèmes configurés sur commande

- Les systèmes configurés sur commande doivent obligatoirement comporter un adaptateur d'unité de stockage, une unité de disque dur et un kit de câbles SCSI.
- Soutien d'unités de stockage internes additionnelles : baie de support amovible de 13,33 cm x 4,06 cm (5,25 po x 1,6 po) et deux baies d'unités de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po) ou trois baies d'unités de disque dur de 8,89 cm x 2,54 cm (3,5 po x 1 po).

Contrôleurs/Adaptateurs

- Les systèmes configurés sur commande doivent obligatoirement comporter un adaptateur d'unité de stockage et un kit de câbles SCSI.

Adaptateur SCSI Wide Ultra2 (LVD) PCI 1 port, maximum de deux par système 3X-KZPCA-AA

Adaptateur SCSI bicanal multimode Ultra3 (LVD) PCI, VHDCI (Tru64 UNIX version 5.1 seulement) 3X-KZPEA-DB

Remarque : programme de correction requis, offert sur le site
http://ftp1.support.compaq.com/public/Digital_UNIX/v5.1/

Remarque : ce site Web est en anglais seulement.

Adaptateur Wide UltraSCSI asymétrique PCI 1 port, maximum de deux par système SN-KZPBA-CA

Adaptateur Wide UltraSCSI différentiel PCI 1 port, maximum de deux par système SN-KZPBA-CB

Adaptateur UltraSCSI asymétrique PCI 2 ports et Ethernet 10/100 Mbit, maximum de deux par système KZPCM-DA

Carte PCI combinée – carte graphique 2D monocanal Ultra2 SCSI (LVD) et Ethernet 10/100 (Tru64 UNIX et OpenVMS) 3X-DEPVZ-AA

Contrôleur UltraSCSI RAID PCI 1 port, maximum de deux par système Tru64 UNIX et OpenVMS KZPAC-AA

Contrôleur UltraSCSI RAID PCI 3 ports, maximum de deux par système Tru64 UNIX et OpenVMS KZPAC-CA/CB

Contrôleur SCSI monocanal Ultra2 RAID PCI, antémémoire de 4 Mo, maximum de trois par système (systèmes prêts pour Linux SEULEMENT) SN-KZPBC-AA

Contrôleur tricanal Ultra2 SCSI RAID PCI, antémémoire de 32 Mo, maximum de trois par système (systèmes prêts pour Linux SEULEMENT) FR-PCTAR-IB

Kit de contrôleur monocanal RAID de panneau arrière Ultra2 (LVD) PCI, 64 bits, antémémoire de 16 Mo (Tru64 UNIX seulement) DS-KZPCC-AC

Kit de câble SCSI 3X-BN51A-SA

Unités de disque dur SCSI

Disque Wide Ultra2 SCSI (LVD) de 9,1 Go, 7 200 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-SC

Disque Wide Ultra2 SCSI (LVD) de 9,1 Go, 10 000 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-VA

Disque Wide Ultra3 SCSI (LVD) de 9,1 Go, 10 000 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-VB

Disque Wide Ultra2 SCSI (LVD) de 18,2 Go, 7 200 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-TB

Disque Wide Ultra3 SCSI (LVD) de 18,2 Go, 10 000 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-WC

Disque Wide Ultra3 SCSI (LVD) de 36,4 Go, 10 000 tr/min, baie de 2,54 cm (1 po) SN-PBXRW-XB

Supports amovibles

Unité de bande interne TLZ10 DAT 4 mm (exige un adaptateur SCSI large à étroit SN-PBXKP-BA) TLZ10-LB

Adaptateur SCSI large à étroit SN-PBXKP-BA

Unité de bande interne DAT 4 mm Ultra2 (LVD) SCSI de 20/40 Go 3X-SD20X-LB

Unité de bande interne AIT 8 mm Ultra2 (LVD) SCSI de 50/100 Go 3X-SZ50X-LB

Unité de bande interne AIT 8 mm Wide UltraSCSI de 35/70 Go 3X-SZ35X-LB

Options

Étape 6 – Ajout d'unités de stockage externes – En option

Chargeur de bande DAT de table de 32/64 Go	TLZ9L-DB
Unité de bande 8 mm SCSI asymétrique de table de 5, 7, 10 ou 14 Go	TKZ9F-TA
Chargeur de bande DAT de 32/64 Go dans porte-unité	TLZ9L-VA
Unité de bande de table DAT 4 mm SCSI asymétrique étroite de 12/24 Go, comprend un cordon d'alimentation nord-américain de 120 V, exige un câble SCSI BN31W-xx	DS-TLZ10-DB
Unité de bande SCSI asymétrique de 20/40 Go	TZ88N-TA
Autochargeur DAT 8 cartouches de 20/40 Go (États-Unis)	166505-001
Autochargeur DAT 8 cartouches de 20/40 Go (international)	166505-B31
Unité de bande de table DAT Ultra2 (LVD) de 20/40 Go (États-Unis)	157770-001
Unité de bande de table DAT Ultra2 (LVD) de 20/40 Go (international)	157770-B31
Unité de bande AIT de 35/70 Go (États-Unis)	388507-001
Unité de bande AIT de 35/70 Go (international)	388507-B31
Unité de bande DLT de 40/80 Go dans porte-unité <i>StorageWorks</i>	DS-TZ90N-VW

Adaptateurs d'unités de stockage externes

Contrôleur tricanal RAID Ultra2 LVD PCI, antémémoire de 64 Mo (Tru64 UNIX version 4.0F)	DS-KZPCC-CE
Kit de contrôleur monocanal RAID de panneau arrière Ultra2 (LVD) PCI, 64 bits, antémémoire de 16 Mo (Tru64 UNIX seulement)	DS-KZPCC-AC

Étape 7 – Ajout d'un adaptateur graphique – En option

Adaptateur graphique ELSA Gloria Synergy avec mémoire SGRAM de 8 Mo, 1 600 x 1 200, accélérateur graphique 2D/3D, maximum de trois par système Tru64 UNIX et OpenVMS; maximum de un par système prêt pour Linux	SN-PBXGK-BB
Accélérateur graphique PowerStorm 350 PCI avec mémoire tampon de trame de 30 Mo et mémoire de texture de 32 Mo; maximum de trois par système Tru64 UNIX et OpenVMS	SN-PBXGD-AE
Accélérateur graphique 3D PowerStorm 300 milieu de gamme avec mémoire tampon de trame de 15 Mo et mémoire de texture de 16 Mo, mode TrueColor à 1 280 x 1 024, maximum de trois par système Tru64 UNIX et OpenVMS	SN-PBXGD-AD
Adaptateur PCI combiné – carte graphique Permedia P2, carte réseau 10/100 Mbit (systèmes Tru64 UNIX, OpenVMS et prêts pour Linux)	3X-DEPVD-AA
Carte PCI combinée – carte graphique 2D SCSI monocanal Ultra2 (LVD), carte Ethernet 10/100 Mbit (systèmes Tru64 UNIX et OpenVMS)	3X-DEPVZ-AA

Étape 8 – Ajout d'un écran – En option

- Il est possible d'utiliser un écran autre que ceux indiqués s'il est compatible avec le contrôleur graphique SVGA commandé avec le système. - Le choix d'un cordon d'alimentation propre au pays est requis pour tous les écrans.	
Écran couleur de 15 po de catégorie entreprise, à auto-balayage, de VGA à 1 024 x 768 à 85 Hz; hémisphère nord sans cordon d'alimentation	3R-VRQV5-24
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, sauf hémisphère sud sans cordon d'alimentation	3R-VRQV5-11
Écran S510 de 15 po (image affichable de 13,8 po) à balayage multiple avec masque perforé Invar, de VGA à 1 024 x 768 à 75 Hz, pas de points de 0,28 mm, conformité MPR II; hémisphère nord avec cordon d'alimentation nord-américain	3R-A1741-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, avec cordon d'alimentation européen	3R-A2832-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, conformité APD, sans cordon d'alimentation	3R-VRQS5-24
Écran couleur P700 de 17 po (image affichable de 16 po) de catégorie professionnelle, à auto-balayage, tube cathodique FD Trinitron, pas de masque de 0,25 mm, de VGA à 1 280 x 1 024 à 75 Hz, TCO 99, MPR-II, <i>Energy Star</i> , câble vidéo de 1,8 m inclus; hémisphère nord sans cordon d'alimentation	3R-VRQP7-24
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, sauf hémisphère sud sans cordon d'alimentation	3R-VRQP7-23

Options

Étape 8 – Ajout d'un écran – En option (suite)

Écran couleur P710 de 17 po (image affichable de 16 po), à auto-balayage, tube cathodique Diamondtron NF, pas de masque de 0,25 mm, de VGA à 1 280 x 1 024 à 75 Hz, TCO 99; hémisphère nord avec cordon d'alimentation nord-américain	3R-A2936-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, conformité APD, sans cordon d'alimentation	3R-A2260-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, hémisphère sud, avec cordon d'alimentation australien/néo-zélandais	3R-A2263-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, hémisphère nord, avec correction du facteur de puissance et cordon d'alimentation européen, 220 V seulement	3R-A2261-AA
Écran couleur P910 de 19 po (image affichable de 18 po), à auto-balayage, tube cathodique Diamondtron NF, pas de masque de 0,25 mm, de VGA à 1 280 x 1 024 à 85 Hz, TCO 99; hémisphère nord avec cordon d'alimentation nord-américain	3R-A2935-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, hémisphère sud, avec cordon d'alimentation australien/néo-zélandais	3R-A2267-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, hémisphère nord, avec correction du facteur de puissance et cordon d'alimentation européen, 220 V seulement	3R-A2265-AA
Écran plat TFT 8020 de 18 po (image affichable de 18,1 po), TFT à matrice active, angle de visualisation de 160 degrés, technologie de commutation dans le plan, résolution de 1 280 x 1 024, luminosité de 200 nits, base détachable; exige un adaptateur vidéo ELSA GLoria Synergy ou PowerStorm 3xx	3R-A0852-AA
Écran couleur P1100 de 21 po (image affichable de 19,6 po), à auto-balayage, tube cathodique Trinitron, pas de masque de 0,28 mm, de VGA à 1 600 x 1 200 à 75 Hz (sans entrelacement), TCO 99, <i>Energy Star</i> , câble vidéo de 1,8 m inclus; hémisphère nord sans cordon d'alimentation	3R-VRQP1-24
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, sauf hémisphère sud sans cordon d'alimentation	3R-VRQP1-23
Écran couleur P1210 de 22 po (image affichable de 20 po), à auto-balayage, tube cathodique Diamondtron NF, pas de masque de 0,24 mm, de VGA à 1 600 x 1 200 à 85 Hz, TCO 99 avec correction du facteur de puissance, hémisphère nord avec cordon d'alimentation nord-américain	3R-A2934-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, avec cordon d'alimentation européen	3R-VRQP2-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, conformité APD, sans cordon d'alimentation	3R-A2268-AA
Écran identique à celui indiqué ci-dessus, sauf hémisphère sud, sans cordon d'alimentation australien/néo-zélandais	3R-VRQP1-23

Cordons d'alimentation pour écrans

Cordon d'alimentation pour Amérique du Nord	BN26J-1K
Cordon d'alimentation pour Australie, Nouvelle-Zélande (2,5 m / 8,2 pi)	BN19H-2E
Cordon d'alimentation pour Centre-Europe (2,5 m / 8,2 pi)	BN19C-2E
Cordon d'alimentation pour Danemark (2,5 m / 8,2 pi)	BN19K-2E
Cordon d'alimentation pour Égypte, Inde, Afrique du Sud (2,5 m / 8,2 pi)	BN19S-2E
Cordon d'alimentation pour Israël (2,5 m / 8,2 pi)	BN18L-2E
Cordon d'alimentation pour Italie (2,5 m / 8,2 pi)	BN19M-2E
Cordon d'alimentation pour Japon (2,5 m / 8,2 pi), homologué Dentori	3X-BN46F-02
Cordon d'alimentation pour Suisse (2,5 m / 8,2 pi)	BN19E-2E
Cordon d'alimentation pour Royaume-Uni, Irlande (2,5 m / 8,2 pi)	BN19A-2E

Étape 9 – Ajout d'une carte audio – En option

Carte audio Ensoniq PCI; maximum de une par système (disques compacts audio non soutenus sur les systèmes avec Tru64 UNIX et OpenVMS)	SN-AVH10-AB
---	-------------

Étape 10 – Ajout d'une armoire – En option

Kit de montage en armoire de série M; kit en option pour monter les systèmes XP900 en armoire	3X-PBX01-AB
---	-------------

Options

Étape 11 – Ajout de contrôleurs/adaptateurs de réseaux – En option

	Nombre maximal soutenu			
	Tru64 UNIX	OpenVMS	Prêt pour Linux	
Adaptateur Ethernet 10/100 Mbit PCI 1 port (paire torsadée)	2	2	2	3X-DE600-AA
Adaptateur Ethernet 10/100 Mbit PCI 2 ports (paire torsadée)	1	1	1	3X-DE602-AA
Carte fille d'extension à fibres multimodes (MMF) PCI 1 port pour adaptateur 3X-DE602-AA	1	1	1	3X-DE602-FA
Adaptateur PCI combiné – carte graphique Permedia P2, carte réseau 10/100 Mbit	1	1	1	3X-DEPVD-AA
Carte PCI combinée : carte graphique 2D SCSI monocanal Ultra2 (LVD), carte réseau Ethernet 10/100 Mbit	1	1	-	3X-DEPVZ-AA
Adaptateur Ethernet 10/100 Mbit PCI 4 ports, paire torsadée non blindée	1	1	1	DE504-BA
Adaptateur Gigabit Ethernet	1	1	1	DEGPA-SA
Adaptateur FDDI PCI, station à une connexion (SAS), fibres optiques multimodes (MMF), connecteur SC	1	1	1	3X-DEFPA-AC
Adaptateur FDDI PCI, station à double connexion (DAS), TP-PMD	1	1	-	3X-DEFPA-MC
Adaptateur FDDI PCI, station à double connexion (DAS), paire torsadée non blindée, fibres optiques multimodes (MMF), connecteur SC	1	1	-	3X-DEFPA-DC
Adaptateur FDDI PCI, station à une connexion (SAS), TP-PMD	1	1	-	3X-DEFPA-UC
Contrôleur asynchrone PCI 4 ports	3	3	-	PBXDA-AA
Contrôleur asynchrone PCI 8 ports	3	3	-	PBXDA-AB
Contrôleur asynchrone PCI 16 ports	3	3	-	PBXDA-AC
Adaptateur de communications synchrone PCI 2 ports, maximum de deux adaptateurs PBXDP-Ax par système	2 version 4.0F	2	-	PBXDP-AA
Adaptateur de communications synchrone PCI 4 ports, maximum de deux adaptateurs PBXDP-Ax par système	2 version 4.0F	2	-	PBXDP-AB
Adaptateur PCI à ATM 155 Mbit – Fibres	-	2	-	3X-DAPBA-FA
Adaptateur PCI à ATM 155 Mbit – Paire torsadée non blindée	-	2	-	3X-DAPBA-UA
Adaptateur PCI à ATM 622 Mbit – Fibres	-	1	-	3X-DAPCA-FA

Étape 12 – Ajout de logiciels – Support et documentation requis pour premier système installé

- Code de processeur logiciel = E

Tru64 UNIX

- Les systèmes Tru64 UNIX comprennent la licence Tru64 UNIX version 5.1 pour deux utilisateurs et la licence Compaq Open3D.

Avec l'utilisation de Tru64 UNIX version 5.0A ou version ultérieure

Support Tru64 UNIX et documentation en ligne sur CD-ROM	QA-6ADAA-H8
Documentation Tru64 UNIX complète sur support papier	QA-6ADAA-GZ
Progiciel <i>StorageWorks</i> avec licences pour gestionnaire <i>Logical Storage Manager</i> et utilitaires AdvFS	QB-5RXAE-AA
Licence TruCluster Server	QL-6BRAC-AA
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 25 clients	QL-5U29M-3D
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 50 clients	QL-5U29M-3E
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 100 clients	QL-5U29M-3F
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 250 clients	QL-5U29M-3G
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 500 clients	QL-5U29M-3H
Support de produits multiniveaux et documentation pour Tru64 UNIX sur CD-ROM	QA-054AA-H8

Options

Étape 12 – Ajout de logiciels – Support et documentation requis pour premier système installé (suite)

Licence de système d'extrémité DECnet/OSI pour Tru64 UNIX	QL-MTJAE-AA
Licence de fonctions étendues DECnet/OSI pour Tru64 UNIX	QL-MTKAE-AA
Open3D pour Tru64 UNIX sur CD-ROM, comprenant les programmes de gestion des cartes graphiques	QA-0AFAA-H8
Avec l'utilisation de Tru64 UNIX version 4.0G ou version antérieure	
Support de Tru64 UNIX et documentation en ligne sur CD-ROM	QA-MT4AA-H8
Documentation Tru64 UNIX complète sur support papier	QA-MT4AA-GZ
Progiciel <i>StorageWorks</i> , avec licences pour gestionnaire <i>Logical Storage Manager</i> et utilitaires AdvFS	QB-5RXAE-AA
Licence TruCluster Available Server	QL-05SAC-AA
Licence TruCluster Production Server	QB-3RLAE-AA
Programme de gestion Tru64 UNIX pour licence MEMORY CHANNEL	QB-4ZCAE-AA
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 25 clients	QL-5U29M-3D
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 50 clients	QL-5U29M-3E
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 100 clients	QL-5U29M-3F
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 250 clients	QL-5U29M-3G
Advanced Server pour Tru64 UNIX, licence d'utilisation concurrente — 500 clients	QL-5U29M-3H
Support de produits multiniveaux et documentation pour Tru64 UNIX sur CD-ROM	QA-054AA-H8
Licence de système d'extrémité DECnet/OSI pour Tru64 UNIX	QL-MTJAE-AA
Licence de fonctions étendues DECnet/OSI pour Tru64 UNIX	QL-MTKAE-AA
Open3D pour Tru64 UNIX sur CD-ROM, comprenant les programmes de gestion des cartes graphiques	QA-0AFAA-H8

OpenVMS

- Les systèmes OpenVMS comprennent l'ensemble de licence OpenVMS System Value composé d'une licence de base OpenVMS version 7.2-1, d'une licence pour un utilisateur, de la licence classique NAS Client 150, ainsi que de Open3D pour la licence OpenVMS. La licence NAS 150 permet l'utilisation des produits suivants : DECwindows Motif, système d'extrémité DECnet, nœud d'extrémité DECnet/OSI, client TCP/IP et logiciel OpenVMS Cluster Client.
 - Les licences d'utilisation concurrente OpenVMS ne sont pas destinées à un système particulier et peuvent être transférées d'un système à un autre à la discrétion de l'utilisateur. Les licences d'utilisation concurrente OpenVMS peuvent aussi être partagées dans une grappe mixte de systèmes OpenVMS VAX et OpenVMS Alpha. La licence classique OpenVMS pour nombre d'utilisateurs illimité est destinée à un système particulier et ne peut être utilisée que sur un seul système à la fois. Elle ne peut être transférée d'un système à un autre ou partagée dans une grappe mixte de systèmes OpenVMS VAX et OpenVMS Alpha.
- | | |
|---|-------------|
| Support de OpenVMS version 7.2-1 sur CD-ROM | QA-MT1AT-H8 |
| Support de OpenVMS version V7.1-2 sur CD-ROM | QA-MT1AR-H8 |
| Support de OpenVMS version 7.2-1 et documentation en ligne sur CD-ROM | QA-MT1AA-H8 |
| Documentation OpenVMS sur papier | QA-001AA-GZ |
| Support de produits multiniveaux et documentation pour OpenVMS sur CD-ROM | QA-03XAA-H8 |
| Open3D pour Tru64 UNIX sur CD-ROM, comprenant les programmes de gestion des cartes graphiques | QA-0ADAA-H8 |
| Licence d'utilisation concurrente – 1 utilisateur | QL-MT3AA-3B |
| Licence d'utilisation concurrente – 2 utilisateurs | QL-MT3AA-3C |
| Licence d'utilisation concurrente – 4 utilisateurs | QL-MT3AA-3D |
| Licence d'utilisation concurrente – 8 utilisateurs | QL-MT3AA-3E |
| Licence d'utilisation concurrente – 16 utilisateurs | QL-MT3AA-3F |
| Licence d'utilisation concurrente – 32 utilisateurs | QL-MT3AA-3G |
| Licence d'utilisation concurrente – 64 utilisateurs | QL-MT3AA-3H |

Options

Étape 12 – Ajout de logiciels – Support et documentation requis pour premier système installé (suite)

Licence d'utilisation concurrente – 128 utilisateurs	QL-MT3AA-3J
Licence d'utilisation concurrente – 256 utilisateurs	QL-MT3AA-3K
Licence classique pour nombre d'utilisateurs illimité	QL-MT2AE-AA

Étape 13 – Documentation destinée à l'utilisateur – En option

Guide multilingue d'installation rapide pour XP900	EK-DS10V-CP
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Anglais	EK-DS10V-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Français	EK-DS1XP-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Allemand	EK-DS1XD-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Japonais	EK-DS1XJ-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Espagnol	EK-DS1XE-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Italien	EK-DS1XI-UR
Fiche de référence de l'utilisateur pour XP900 – Hollandais	EK-DS1XN-UR
Guide de référence pour console XP900 – Anglais seulement	EK-DS10V-CR

Étape 14 – Services supplémentaires de soutien des produits matériels et logiciels – En option

Services supplémentaires de soutien des produits matériels

- Les systèmes sont couverts par une garantie de trois ans sur les produits matériels avec intervention le jour ouvrable suivant. - Choisir des services supplémentaires de soutien des produits matériels selon les besoins.	
Trois ans, 9 heures x 5 jours, intervention sur place le jour ouvrable suivant, doit être acheté dans un délai de 90 jours suivant la date d'achat du système	FM-AWXHW-36
Trois ans, 9 heures x 5 jours, intervention sur place en 4 heures, doit être acheté dans un délai de 90 jours suivant la date d'achat du système	FM-AW4HR-36
Trois ans, 24 heures x 7 jours, intervention sur place en 4 heures, doit être acheté dans un délai de 90 jours suivant la date d'achat du système	FM-AW724-36
Service post-garantie pour système AlphaStation XP900, 9 heures x 5 jours, intervention le jour ouvrable suivant	FS-CPQ05-35
Installation matérielle du système AlphaStation XP900	FM-AWINS-IN

Services supplémentaires de soutien des produits logiciels

Pour obtenir la liste des offres de services offertes, communiquer avec un représentant commercial de Compaq ou téléphoner à Compaq au 1 800 344-4825 aux États-Unis et au Canada. Pour les autres pays, composer le +353 91 704105 pour obtenir le numéro de téléphone du Centre d'information sur les produits Compaq de la région.	
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 12 mois, 24 heures x 7 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUNS-12
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 36 mois, 24 heures x 7 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUNS-36
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 60 mois, 24 heures x 7 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUNS-60
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 12 mois, 9 heures x 5 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUN5-12
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 36 mois, 9 heures x 5 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUN5-36
Soutien supplémentaire pour produits logiciels, niveau Bronze, 60 mois, 9 heures x 5 jours, Tru64 UNIX	FM-3BUN5-60

FICHE TECHNIQUE

Compaq AlphaStation XP900

Spécifications

Unité centrale

Caractéristiques physiques

Dimensions (H x L x P)	13 x 45 x 48 cm (5,1 x 17,6 x 19 po)
Poids (maximal)	16,3 kg (36 lb)

Caractéristiques environnementales

Température ¹	10° — 40 °C (50° — 104 °F)	Hors service
Humidité (sans condensation)	20 % — 80 %	-40° — 66 °C (-40° — 151 °F)
Altitude (sans pression)	3 048 m ² (10 000 pi)	10 % — 95 %
Dissipation thermique	Une unité = 176 W = 601 BTU/h	12 192 m (40 000 pi)

Caractéristiques électriques

Gamme de tensions nominales	100 — 120 V c.a. / 220 V c.a.
Gamme de tensions de fonctionnement	90 — 128 V c.a. / 180 — 265 V c.a.
Phase de la source d'alimentation	Monophasée / Monophasée
Fréquence nominale	60 Hz / 50 Hz
Gamme de fréquences	59 — 61 Hz / 49 — 51 Hz
Courant d'appel maximal	11 A / 22 A
Système d'alimentation unique	12 A / 5 A
(cordon d'alimentation unique)	7,4 A pour chaque système / 3,7 A pour chaque système
Réglementation	UL : listé UL1950 (3 ^e édition)

	CSA : certifié CAN/CSA-C22.2 N° 950-M95
	TUV : marquage EN 60950/A11 : 1997 GS
	FCC : partie 15, classe A
	CE : EN55022, EN50082
	VCCI classe II ITE
	BCIQ : CISPR22, CNS13438
	C-Tick : CISPR22, AS/NZS 3548
Révisions	AS/NZ 3260 : norme de 1993 pour l'Australie/Nouvelle-Zélande
	EN 60950/A11 : norme de 1997 pour l'Europe
	CEI 950 (2 ^e édition, 4 ^e modification)

¹ Température de service maximale au niveau de la mer. Réduire de 1 °C (1,8 °F) par palier de 600 m (2 000 pi) au-dessus de ce niveau.

² Des altitudes plus élevées sont possibles si la température de service maximale est réduite. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.

©2001 Société Compaq Canada. Tous droits réservés. Compaq est une marque de commerce de Compaq Computer Corporation. L'information contenue dans ce document est sujette à changement sans préavis. Imprimé au Canada.